



75142150



IP20

Touch Sensor R.3 x2 pers., vidro br

Características técnicas

Arquitetura

Modo de fixação	Encastrada
Especificações técnicas	configurado

Funções

Com controlador de temperatura ambiente	sim
- funções: para interruptor/botão de pressão, diminuição de intensidade ou comando de estores	

Compatibilidade

- conjunto de extensão para botão de pressão de cenário de iluminação	
---	--

Comandos e indicadores

Com indicação LED	sim
- operação por toque suae das superfícies do sensor no LED branco	

Potência

Consumo	12,5 mA
---------	---------

Medição

- codificador para redução da intensidade de luz, posição, luminosidade e valores de temperatura 1 e 2 byte	
---	--

Ecrã

Com ecrã	não
----------	-----

Materiais, acabamento, cores

Cor da etiqueta	105,105,105
Cor da série	vidro branco
Cor RAL	RAL 9010 - Branco puro
Material	Vidro
Aparência da superfície	brilhante
Tipo de tratamento da superfície	tampografia

Dimensões

Profundidade	23 mm
Altura	152 mm
Largura	81 mm

Gestão de iluminação LED

LED	com um LED LIGADO azul e 4 LED de estado brancos
-----	--

Instalação, montagem

modo de instalação	para fixação vertical
--------------------	-----------------------

Ligação

- com unidade de acoplamento de bus integrado
- ligação bus por meio de terminal

Elementos fornecidos

Ligação ao bus incluída	sim
-------------------------	-----

Equipamento

Número de pontos de actuação	4
Com protecção em desmontagem / anti-roubo	sim
Tipo de configuración	Laserdruck

Segurança

Índice de protecção IP	IP20
Sem halógenos	não

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5...45 °C
- Ligação adicional para sensor de temperatura externo	

Identificação

Aplicações	KNX - sistemas operacionais
Série	KNX, berker R.3