



75144134



IP20

TS Sensor - tecla x4 pers.c/BCU, vdr alu

Características técnicas

Arquitetura

Modo de fixação	Encastrada
Especificações técnicas	configurado

Funções

Com controlador de temperatura ambiente	sim
- funções: para interruptor/botão de pressão, diminuição de intensidade ou comando de estores	

Compatibilidade

- conjunto de extensão para botão de pressão de cenário de iluminação

Comandos e indicadores

Com indicação LED	sim
- operação por toque suae das superfícies do sensor no LED branco	

Potência

Consumo	12,5 mA
---------	---------

Medição

- codificador para redução da intensidade de luz, posição, luminosidade e valores de temperatura 1 e 2 byte

Ecrã

Com ecrã	não
----------	-----

Materiais, acabamento, cores

Cor da etiqueta	105,105,105
Cor da série	alumínio de vidro
Cor	Alumínio
Cor RAL	RAL 9006 - Alumínio claro
Material	Vidro
Aparência da superfície	brilhante
Tipo de tratamento da superfície	tampografia

Dimensões

Profundidade	37,7 mm
Profundidade	5,7 mm
Dimensões (L x A X P)	86 x 160 x 5,7 mm
Altura	160 mm
Largura	86 mm

Gestão de iluminação LED

LED	com um LED LIGADO azul e 8 LED de estado brancos
-----	--

Instalação, montagem

modo de instalação	para fixação vertical
--------------------	-----------------------

Ligação

- com unidade de acoplamento de bus integrado
- ligação bus por meio de terminal

Elementos fornecidos

Ligação ao bus incluída	sim
-------------------------	-----

Equipamento

Número de pontos de actuação	8
Com proteção em desmontagem / anti-roubo	sim
Tipo de configuração	Laserdruck

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5...45 °C
- Ligação adicional para sensor de temperatura externo	

Identificação

Aplicações	KNX - sistemas operacionais
Série	KNX, Sensor Berker TS

Instruções

Texto de indicação	Adequado apenas para o KNX/EIB! Em branco existem desvios de cor nas gamas de vidro existentes.
--------------------	---