



VK-flex 10 (adesiva); L=250mm

Características técnicas

Arquitetura

Flexível	sim
----------	-----

Configuração

Configuração des abas	Estampado
-----------------------	-----------

Corrente eléctrica

Estabele a las corrientes de fuga	sim
-----------------------------------	-----

Tampa, porta

Forma da tampa	nenhum
----------------	--------

Materiais, acabamento, cores

Cor	Cinzentos claro
Material	poliamida (PA)
Grupo material	plástico
Tipo de tratamento da superfície	não-tratado

Dimensões

Altura da calha	10 mm
Comprimento	250 mm
Largura da calha	10 mm
Amplitude dos cortes laterais	8 mm
Largura da lingueta	4,5 mm

Instalação, montagem

Tipo de montagem	auto-adesivo e furação no fundo
------------------	---------------------------------

Cabo

Capacidade ligação (ex. Ho7Y-U/R/K 1,5 mm²)	8
Secção Interna / Usual	100 mm²
Capacidade ligação (ex. Ho7Y-U/R/K 2,5 mm²)	5
Capacidade em fils (ex. Ho7Y-U/R/K 1 mm²)	10

Padrões

Directiva Europeia RoHS	conformidade voluntária
Classificação UL 94	V0

Segurança

Sem halógenos	sim
---------------	-----

Temperatura

Temperatura ambiente	-25...90 °C
----------------------	-------------

L2212

