




LF4006007030



Calha LF 40x57; 2 agrafos/m

Características técnicas

Arquitetura

Modo de fixação	Botão de pressão
-----------------	------------------

Conectividade

Acessórios de alinhamento	Perfil fornecido com uniões
---------------------------	-----------------------------

Capacidade

Capacidade máxima de cabos (Ø 11 mm e 50% de ocupação)	7
Capacidade de ligação 11 mm (3x1,5mm ² ou 3x2,5mm ²) com / sem aparelhagem	7

Tampa, porta

Forma da tampa	a granel
----------------	----------

Materiais, acabamento, cores

Cor	Cinzenta
Cor RAL	RAL 7030 - Cinzento pedra
Material	PVC
Grupo material	plástico
Tipo de tratamento da superfície	não-tratado
Transparente	não

Dimensões

Altura da calha	40 mm
Comprimento	2000 mm
Largura da calha	57 mm
Distância horizontal de furações	125 mm
Distância vertical de furações	18 mm

Cabo

Secção Interna / Usual	1500 mm ²
------------------------	----------------------

Equipamento

Nº de separadores por encaixe	1
Nº de compartimentos	1 / 2
Nº de agrafos por metro	2

Padrões

Homologações	EN50085-2-1
Directiva Europeia RoHS	conformidade voluntária

Segurança

Índice de protecção IP	IP30
Sem halógenos	não

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5...60 °C
------------------------------	------------

Temperatura

Temperatura ambiente	-5...65 °C
----------------------	------------