



BA7A60120

Calha cablagem BA7A 60x120mm

Características técnicas

Arquitectura

Flexível	não
----------	-----

Configuração

Configuração des abas	Estampado
-----------------------	-----------

Corrente eléctrica

Estable a las corrientes de fuga	sim
----------------------------------	-----

Tampa, porta

Forma da tampa	a granel
----------------	----------

Materiais, acabamento, cores

Cor	Cinzenta
Material	PVC
Grupo material	plástico
Tipo de tratamento da superficie	não-tratado

Dimensões

Altura da calha	60 mm
Comprimento	2000 mm
Largura da calha	120 mm
Amplitude dos cortes laterais	6 mm
Largura da lingueta	6,5 mm

Instalação, montagem

Perfuração do pedestal	EN 50085-2-3:1999
Tipo de montagem	perfuração inferior

Cabo

Capacidade ligação (ex. Ho7Y-U/R/K 1,5 mm²)	211
Secção Interna / Usual	5558 mm²
Capacidade ligação (ex. Ho7Y-U/R/K 2,5 mm²)	151
Capacidade em fils (ex. Ho7Y-U/R/K 1 mm²)	294

Padrões

Homologações	EN50085-2-3
Directiva Europeia RoHS	conformidade voluntária
Classificação UL 94	V0

Segurança

Sem halógenos	não
Classe de resistência ao fogo	M1

Temperatura

Temperatura ambiente	-5...60 °C
----------------------	------------