



## Calha cablagem HA7 40x40mm

### Características técnicas

#### Arquitetura

|          |     |
|----------|-----|
| Flexível | não |
|----------|-----|

#### Configuração

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Configuração des abas | Estampado |
|-----------------------|-----------|

#### Corrente eléctrica

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Estable a las corrientes de fuga | sim |
|----------------------------------|-----|

#### Tampa, porta

|                |          |
|----------------|----------|
| Forma da tampa | a granel |
|----------------|----------|

#### Materiais, acabamento, cores

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Cor                              | Cinzeno claro              |
| Cor RAL                          | RAL 7035 - Cinzeno claro   |
| Material                         | PC-ABS isento de halogéneo |
| Grupo material                   | plástico                   |
| Tipo de tratamento da superfície | não-tratado                |

#### Dimensões

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Altura da calha               | 40 mm   |
| Comprimento                   | 2000 mm |
| Largura da calha              | 40 mm   |
| Amplitude dos cortes laterais | 6 mm    |
| Largura da lingueta           | 6,5 mm  |

#### Instalação, montagem

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Perfuração do pedestal | EN 50085-2-3:1999   |
| Tipo de montagem       | perfuração inferior |

#### Cabo

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Capacidade ligação (ex. Ho7Y-U/R/K 1,5 mm²) | 35       |
| Secção Interna / Usual                      | 1018 mm² |
| Capacidade ligação (ex. Ho7Y-U/R/K 2,5 mm²) | 25       |
| Capacidade em fils (ex. Ho7Y-U/R/K 1 mm²)   | 49       |

#### Padrões

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Homologações            | EN50085-2-3             |
| Directiva Europeia RoHs | conformidade voluntária |
| Classificação UL 94     | V0                      |

#### Segurança

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Sem halógenos                 | sim |
| Classe de resistência ao fogo | M1  |

HA740040

**Temperatura**

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Temperatura ambiente | -25...90 °C |
|----------------------|-------------|