



**Calha cablagem HA7 60x25mm**

Características técnicas

**Arquitectura**

Flexível	não
----------	-----

**Configuração**

Configuração das abas	Estampado
-----------------------	-----------

HA760025

**Corrente eléctrica**

Estable a las corrientes de fuga	sim
----------------------------------	-----

**Tampa, porta**

Forma da tampa	a granel
----------------	----------

**Materiais, acabamento, cores**

Cor	Cinzento claro
Cor RAL	RAL 7035 - Cinzento claro
Material	PC-ABS isento de halogéneo
Grupo material	plástico
Tipo de tratamento da superficie	não-tratado

**Dimensões**

Altura da calha	60 mm
Comprimento	2000 mm
Largura da calha	25 mm
Amplitude dos cortes laterais	6 mm
Largura da lingueta	6,5 mm

**Instalação, montagem**

Perfuração do pedestal	EN 50085-2-3:1999
Tipo de montagem	perfuração inferior

**Cabo**

Capacidade ligação (ex. Ho7Y-U/R/K 1,5 mm <sup>2</sup> )	39
Secção Interna / Usual	1045 mm <sup>2</sup>
Capacidade ligação (ex. Ho7Y-U/R/K 2,5 mm <sup>2</sup> )	28
Capacidade em fils (ex. Ho7Y-U/R/K 1 mm <sup>2</sup> )	54

**Padrões**

Homologações	EN50085-2-3
Directiva Europeia RoHS	conformidade voluntária
Classificação UL 94	V0

**Segurança**

Sem halógenos	sim
Classe de resistência ao fogo	M1

**Temperatura**

Temperatura ambiente

-25...90 °C