



### Calha cablagem BA7A 60x30mm

Características técnicas

#### Arquitetura

Flexível não

#### Configuração

Configuração des abas Estampado

#### Corrente eléctrica

Estable a las corrientes de fuga sim

#### Tampa, porta

Forma da tampa a granel

#### Materiais, acabamento, cores

Cor Cinzenta

Material PVC

Grupo material plástico

#### Dimensões

Altura da calha 60 mm

Comprimento 2000 mm

Largura da calha 30 mm

Amplitude dos cortes laterais 6 mm

Largura da lingueta 6,5 mm

#### Instalação, montagem

Perfuração do pedestal EN 50085-2-3:1999

Tipo de montagem perfuração inferior

#### Cabo

Capacidade ligação (ex. Ho7Y-U/R/K 1,5 mm<sup>2</sup>) 50

Secção Interna / Usual 1325 mm<sup>2</sup>

Capacidade ligação (ex. Ho7Y-U/R/K 2,5 mm<sup>2</sup>) 35

Capacidade em fils (ex. Ho7Y-U/R/K 1 mm<sup>2</sup>) 69

#### Padrões

Homologações EN50085-2-3

Directiva Europeia RoHs conformidade voluntária

#### Segurança

Sem halógenos não

BA7A60030