

LF6019007030



Calha LF 60x190; 2 agrafos/m

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação	Botão de pressão

Conectividade

Acessórios de alinhamento	Perfil fornecido com uniões

Capacidade

Capacidade máxima de cabos (Ø 11 mm e 50% de ocupação)	38
Capacidade de ligação 11mm (3x1,5mm² ou 3x2,5mm²) com / sem aparelhagem	38

Tampa, porta

Forma da tampa	a granel

Materiais, acabamento, cores

Cor	Cinzenta
Cor RAL	RAL 7030 - Cinzento pedra
Material	PVC
Grupo material	plástico
Tipo de tratamento da superficie	não-tratado
Transparente	não

Dimensões

Altura da calha	60 mm
Comprimento	2000 mm
Largura da calha	190 mm
Distância horizontal de furações	125 mm
Distância vertical de furações	110 mm

Cabo

Secção Interna / Usual	9060 mm²

Equipamento

Nº de separadores por encaixe	3
Nº de compartimentos	1 / 4
Nº de agrafos por metro	2

Padrões

Homologações	EN50085-2-1
Directiva Europeia RoHs	conformidade voluntária

Segurança

Índice de protecção IP	IP30
Sem halógenos	não

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5…60 °C

Temperatura

Temperatura ambiente	-5…65 °C