

## Ângulo exterior variável LFF 40110

### Características técnicas

#### Arquitectura

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Modo de fixação | Encaixado |
|-----------------|-----------|

#### Conectividade

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Acessórios de alinhamento | sem uniões |
|---------------------------|------------|

#### Tampa, porta

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Tampa com junta | Não |
|-----------------|-----|

#### Materiais, acabamento, cores

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Cor                              | Alumínio                   |
| Material                         | PC-ABS isento de halogéneo |
| Grupo material                   | plástico                   |
| Tipo de tratamento da superfície | não-tratado                |

#### Dimensões

|                  |        |
|------------------|--------|
| Altura da calha  | 40 mm  |
| Largura da calha | 110 mm |

#### Configurações

|                |           |
|----------------|-----------|
| Área de ângulo | 83 / 97 ° |
|----------------|-----------|

#### Acessórios incluídos

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Configuração acessórios | Moldado |
|-------------------------|---------|

#### Padrões

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Homologações            | EN50085-2-1             |
| Directiva Europeia RoHs | conformidade voluntária |

#### Segurança

|               |     |
|---------------|-----|
| Sem halógenos | sim |
|---------------|-----|

#### Temperatura

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Temperatura ambiente | -5...60 °C |
|----------------------|------------|