



SRA00505

Transf. de intensidade 50/5 - BG 213

Características técnicas

Arquitetura

Modo de fixação	para calha Din ou platina
-----------------	---------------------------

Funções

Classe de precisão	1
--------------------	---

Principais características eléctricas

Frequência de funcionamento	50/60 Hz
-----------------------------	----------

Voltagem

Tensão estipulada de isolamento	3 kV
---------------------------------	------

Corrente eléctrica

Corrente Máxima no primário	50 A
Corrente Máxima no secundário	5 A
Corrente primária	50 A

Potência

Potência total dissipada em IN	0,5 W
--------------------------------	-------

Dimensões

Profundidade produto instalado	30 mm
Altura produto instalado	78 mm
Largura produto instalado	60 mm
Largura da abertura	20 mm
Altura da abertura	20 mm
Dimensão do barramento	20x10 mm / 15x15 mm / Rundleiter d = max. 20 mm
Diâmetro da abertura	20 mm

Ligação

Secção de ligação em cabo flexível	1,5 / 6mm ²
Secção de ligação em cabo rígido	1,5 / 6mm ²
Tipo de ligação	parafuso

Acessórios incluídos

Com perfil em cobre	não
---------------------	-----

Equipamento

Número de entradas	1
Com proteção contra choques	sim

Utilização

Relação de transformação	50A, 5A
--------------------------	---------

Padrões

Produto certificado	Não
Directiva Europeia WEEE	em conformidade

Segurança

Índice de protecção IP	IP10
------------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-40...40 °C
Temperatura de armazenamento / transporte	-40...40 °C