



SRI06005

Transf. de intensidade 600/5 - BG 413

Características técnicas

Arquitetura

Modo de fixação	para calha Din ou platina
-----------------	---------------------------

Funções

Classe de precisão	1
--------------------	---

Principais características eléctricas

Frequência de funcionamento	50/60 Hz
-----------------------------	----------

Voltagem

Tensão estipulada de isolamento	3 kV
---------------------------------	------

Corrente eléctrica

Corrente Máxima no primário	600 A
Corrente Máxima no secundário	5 A
Corrente primária	600 A

Potência

Potência total dissipada em IN	4,2 W
--------------------------------	-------

Dimensões

Profundidade produto instalado	30 mm
Altura produto instalado	78 mm
Largura produto instalado	60 mm
Largura da abertura	40 mm
Altura da abertura	28 mm
Dimensão do barramento	40x12 mm / Rundleiter d = max. 28 mm
Diâmetro da abertura	28 mm

Ligação

Secção de ligação em cabo flexível	1,5 / 6mm ²
Secção de ligação em cabo rígido	1,5 / 6mm ²
Tipo de ligação	parafuso

Acessórios incluídos

Com perfil em cobre	não
---------------------	-----

Equipamento

Número de entradas	1
Com proteção contra choques	sim

Utilização

Relação de transformação	600A, 5A
--------------------------	----------

Padrões

Produto certificado	Não
Directiva Europeia WEEE	em conformidade

Segurança

Índice de protecção IP	IP10
------------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-40...40 °C
Temperatura de armazenamento / transporte	-40...40 °C