



SRA02005

Transf. de intensidade 200/5 - BG 113

Características técnicas

Arquitetura

Modo de fixação	para calha Din ou platina
-----------------	---------------------------

Funções

Classe de precisão	1
--------------------	---

Principais características eléctricas

Frequência de funcionamento	50/60 Hz
-----------------------------	----------

Voltagem

Tensão estipulada de isolamento	3 kV
---------------------------------	------

Corrente eléctrica

Corrente Máxima no primário	200 A
Corrente Máxima no secundário	5 A
Corrente primária	200 A

Potência

Potência total dissipada em IN	2,2 W
--------------------------------	-------

Dimensões

Profundidade produto instalado	30 mm
Altura produto instalado	70 mm
Largura produto instalado	49,5 mm
Largura da abertura	29,5 mm
Altura da abertura	20 mm
Dimensão do barramento	30x10 mm / 25x15 mm / 20x20 mm

Ligação

Secção de ligação em cabo flexível	1,5 / 6mm ²
Secção de ligação em cabo rígido	1,5 / 6mm ²
Tipo de ligação	parafuso

Acessórios incluídos

Com perfil em cobre	não
---------------------	-----

Equipamento

Número de entradas	1
Com proteção contra choques	sim

Utilização

Relação de transformação	200A, 5A
--------------------------	----------

Padrões

Produto certificado	Não
Directiva Europeia WEEE	em conformidade

Segurança

Índice de protecção IP	IP10
------------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-40...40 °C
Temperatura de armazenamento / transporte	-40...40 °C