



SRD08005

Transf. de intensidade 800/5 - BG 613

Características técnicas

Arquitetura

Modo de fixação	para calha Din ou platina
-----------------	---------------------------

Funções

Classe de precisão	1
--------------------	---

Principais características eléctricas

Frequência de funcionamento	50/60 Hz
-----------------------------	----------

Voltagem

Tensão estipulada de isolamento	3 kV
---------------------------------	------

Corrente eléctrica

Corrente Máxima no primário	800 A
Corrente Máxima no secundário	5 A
Corrente primária	800 A

Potência

Potência total dissipada em IN	6 W
--------------------------------	-----

Dimensões

Profundidade produto instalado	30 mm
Altura produto instalado	108 mm
Largura produto instalado	85 mm
Largura da abertura	65 mm
Altura da abertura	45 mm
Dimensão do barramento	60x10 mm / 50x30 mm / Rundleiter d = max. 45 mm
Diâmetro da abertura	45 mm

Ligação

Secção de ligação em cabo flexível	1,5 / 6mm ²
Secção de ligação em cabo rígido	1,5 / 6mm ²
Tipo de ligação	parafuso

Acessórios incluídos

Com perfil em cobre	não
---------------------	-----

Equipamento

Número de entradas	1
Com proteção contra choques	sim

Utilização

Relação de transformação	800A, 5A
--------------------------	----------

Padrões

Produto certificado	Não
Directiva Europeia WEEE	em conformidade

Segurança

Índice de protecção IP	IP10
------------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-40...40 °C
Temperatura de armazenamento / transporte	-40...40 °C