



SRE16005

Transf. de intensidade 1600/5 - BG 814

Características técnicas

Arquitetura

Modo de fixação	para calha Din ou platina
-----------------	---------------------------

Funções

Classe de precisão	1
--------------------	---

Principais características eléctricas

Frequência de funcionamento	50/60 Hz
-----------------------------	----------

Voltagem

Tensão estipulada de isolamento	3 kV
---------------------------------	------

Corrente eléctrica

Corrente Máxima no primário	1600 A
Corrente Máxima no secundário	5 A
Corrente primária	1600 A

Potência

Potência total dissipada em IN	14 W
--------------------------------	------

Dimensões

Profundidade produto instalado	40 mm
Altura produto instalado	122 mm
Largura produto instalado	100 mm
Largura da abertura	81 mm
Altura da abertura	60 mm
Dimensão do barramento	80x10 mm / 60x30 mm / Rundleiter d = max. 60 mm
Diâmetro da abertura	60 mm

Ligação

Secção de ligação em cabo flexível	1,5 / 6mm ²
Secção de ligação em cabo rígido	1,5 / 6mm ²
Tipo de ligação	parafuso

Acessórios incluídos

Com perfil em cobre	não
---------------------	-----

Equipamento

Número de entradas	1
Com proteção contra choques	sim

Utilização

Relação de transformação	1600A, 5A
--------------------------	-----------

Padrões

Produto certificado	Não
Directiva Europeia WEEE	em conformidade

Segurança

Índice de protecção IP	IP10
------------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-40...40 °C
Temperatura de armazenamento / transporte	-40...40 °C