

Bridas de Poliamida 6.6 Estándar T18R

Núm. Artíc.: 111-01910

HellermannTyton

2022-04-28



<https://www.hellermanntyton.es/111-01910>

Base de Datos

Cantidad por	pz
Categorías de productos	Bridas de Poliamida 6.6 Estándar
Cierre Brida	diente de plástico
Cierre Reutilizable (Si/No)	No
Color	Negro (BK)
Contenido	100 Pzas
Descripción Corta	Bridas de Poliamida 100x2.5-negro
GLOBAL PART DESCRIPTION	T18R-PA66-BK
Herr. Aplic.	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i
Identificación de la Posición del Disco	ninguno
Material	Poliamida 6.6 (PA66)
Variante	Dentado Interno

Dimensiones de Producto

Alt. (H)	1.0 mm
Ancho (W)	2.5 mm
Apli. Ø max.	22.0 mm
Apli. Ø min.	1.5 mm
Espesor (T)	1.0 mm
Long. (L)	100.0 mm
Mín.F. Tensión	80 N

Aprobaciones y Especificaciones

Certificación	ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, EN 62275, IEC 62275:2006
Certificación para Logos de UNS	  
ELV conform.	Si
Flamabilidad	UL94 V2
Libre de Halógenos	Si
Número OTAN	5975-12-177-7293, 5975-14-542-4692
Productos Peligrosos	No
Temp. Trabajo - °C	-40 °C a +85 °C, (+105 °C, 500 h)
UL OCD link	Link
UL-File Número	E85319