

# Bridas de Poliamida 6.6 Estándar T18L

Serie T en PA66 negro, Núm. Artíc.: 111-02110

**HellermannTyton**

2022-04-28



<https://www.hellermannntyton.es/111-02110>

## Base de Datos

|                                         |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Cantidad por                            | pz                                                   |
| Categorías de productos                 | Bridas de Poliamida 6.6 Estándar                     |
| Cierre Brida                            | diente de plástico                                   |
| Cierre Reutilizable (Si/No)             | No                                                   |
| Color                                   | Negro (BK)                                           |
| Contenido                               | 100 Pzas                                             |
| Descripción Corta                       | Bridas de Poliamida 200x2.5-negro                    |
| Familia de productos                    | Serie T en PA66 negro                                |
| GLOBAL PART DESCRIPTION                 | T18L-PA66-BK                                         |
| Herr. Aplic.                            | MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i |
| Identificación de la Posición del Disco | ninguno                                              |
| Material                                | Poliamida 6.6 (PA66)                                 |
| Variante                                | Dentado Interno                                      |

## Dimensiones de Producto

|                |          |
|----------------|----------|
| Ancho (W)      | 2.5 mm   |
| Apli. Ø max.   | 50.0 mm  |
| Apli. Ø min.   | 1.5 mm   |
| Espesor (T)    | 1.1 mm   |
| Long. (L)      | 205.0 mm |
| Mín.F. Tensión | 80 N     |

## Aprobaciones y Especificaciones

|                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificación                   | ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, EN 62275                                               |                                                                                     |                                                                                     |
| Certificación para Logos de UNS |  |  |  |
| ELV conform.                    | Si                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |
| Flamabilidad                    | UL94 V2                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |
| Libre de Halógenos              | Si                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |
| Productos Peligrosos            | No                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |
| Temp. Trabajo - °C              | -40 °C a +85 °C, (+105 °C, 500 h)                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| UL OCD link                     | <a href="#">Link</a>                                                                |                                                                                     |                                                                                     |
| UL-File Número                  | E85319                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |