


Bridas de Poliamida 6.6 Estándar T18I

Serie T en PA66 natural, Núm. Artíc.: 111-02319

HellermannTyton

2022-04-28



<https://www.hellermanntyton.es/111-02319>

Base de Datos

Cantidad por	pz
Categorías de productos	Bridas de Poliamida 6.6 Estándar
Cierre Brida	diente de plástico
Cierre Reutilizable (Si/No)	No
Color	Natural (NA)
Contenido	100 Pzas
Descripción Corta	Bridas de Poliamida 145x2.5 natural
Familia de productos	Serie T en PA66 natural
GLOBAL PART DESCRIPTION	T18I-PA66-NA
Herr. Aplic.	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i
Identificación de la Posición del Disco	ninguno
Material	Poliamida 6.6 (PA66)
Variante	Dentado Interno

Dimensiones de Producto

Altura cabezal de la Brida (mm)	3.8 mm
Ancho (W)	2.5 mm
Apli. Ø max.	35 mm
Apli. Ø min.	1.5 mm
Espesor (T)	1.2 mm
Long. (L)	145.0 mm
Mín.F. Tensión	80 N

Aprobaciones y Especificaciones

Certificación	ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, EN 62275, IEC 62275:2006
Certificación para Logos de UNS	  
ELV conform.	Si
Flamabilidad	UL94 V2
Libre de Halógenos	Si
Productos Peligrosos	No
Temp. Trabajo - °C	-40 °C a +85 °C, (+105 °C, 500 h)
UL OCD link	Link
UL-File Número	E85319