


Bridas de Poliamida 6.6 Estándar T18S

Serie T en PA66 Natural, Núm. Artíc.: 111-02809

HellermannTyton

2022-04-28



<https://www.hellermanntyton.es/111-02809>

Base de Datos

Cantidad por	Bolsa
Categorías de productos	Bridas de Poliamida 6.6 Estándar
Cierre Brida	diente de plástico
Cierre Reutilizable (Si/No)	No
Color	Natural (NA)
Contenido	1000 Pzas
Descripción Breve	3.27", 18 lb., brida, natural, 1000/bolsa
Descripción Corta	Bridas de Poliamida 85x2.3 natural
Familia de productos	Serie T en PA66 Natural
GLOBAL PART DESCRIPTION	T18S-PA66-NA
Herr. Aplic.	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i
Identificación de la Posición del Disco	ninguno
Material	Poliamida 6.6 (PA66)
Variante	Dentado Interno

Dimensiones de Producto

Altura cabezal de la Brida (mm)	3.2 mm
Ancho (W)	2.3 mm
Apli. Ø max.	16.0 mm
Apli. Ø min.	1.5 mm
Espesor (T)	1.0 mm
Long. (L)	83.0 mm
Mín.F. Tensión	80 N

Aprobaciones y Especificaciones

Certificación	ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, EN 62275		
Certificación para Logos de UNS			
Certificado CSA	No		
Clasificación conjunta	AH-2		
ELV conform.	Si		
Flamabilidad	UL94 V2		
Libre de Halógenos	Si		
Productos Peligrosos	No		
Temp. Trabajo - °C	-40 °C a +85 °C		
UL OCD link	Link		
UL Reconocido	Si		
UL-File Número	E85319		