

Bridas para Uso Externo (Estabilizadas UV) T80R

Serie T en PA66W Negro, Núm. Artíc.: 111-05060

HellermannTyton

2022-04-28



<https://www.hellermanntyton.es/111-05060>

Base de Datos

| | |
|---|--|
| Cantidad por | pz |
| Categorías de productos | Bridas para Uso Externo (Estabilizadas UV) |
| Cierre Brida | diente de plástico |
| Cierre Reutilizable (Si/No) | No |
| Color | Negro (BK) |
| Contenido | 100 Pzas |
| Descripción Corta | Bridas de Uso Externo 210x4.7 UV-negro |
| Familia de productos | Serie T en PA66W Negro |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | T80R-PA66W-BK |
| Herr. Aplic. | MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i |
| Identificación de la Posición del Disco | ninguno |
| Material | Poliamida 6.6, UV-estabilizada (PA66W) |
| Variante | Dentado Interno |

Dimensiones de Producto

| | |
|----------------|----------|
| Ancho (W) | 4.7 mm |
| Apli. Ø max. | 55 mm |
| Apli. Ø min. | 1.5 mm |
| Espesor (T) | 1.3 mm |
| Long. (L) | 205.0 mm |
| Mín.F. Tensión | 355 N |

Aprobaciones y Especificaciones

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Certificación para Logos de UNS | HF ✓ RoHS ✓ |
| ELV conform. | Si |
| Flamabilidad | UL94 V2 |
| Libre de Halógenos | Si |
| Número OTAN | 5975-12-349-0810 |
| Productos Peligrosos | No |
| Temp. Trabajo - °C | -40 °C a +85 °C, (+105 °C, 500 h) |