

Bridas para Uso Externo (Estabilizadas UV) T80L

Serie T en PA66W Negro, Núm. Artíc.: 111-05460

HellermannTyton

2022-04-28



<https://www.hellermanntyton.es/111-05460>

Base de Datos

Cantidad por	pz
Categorías de productos	Bridas para Uso Externo (Estabilizadas UV)
Cierre Brida	diente de plástico
Cierre Reutilizable (Si/No)	No
Color	Negro (BK)
Contenido	100 Pzas
Descripción Corta	Bridas de Uso Externo 390x4.7 UV-negro
Familia de productos	Serie T en PA66W Negro
GLOBAL PART DESCRIPTION	T80L-PA66W-BK
Herr. Aplic.	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i
Identificación de la Posición del Disco	ninguno
Material	Poliamida 6.6, UV-estabilizada (PA66W)
Variante	Dentado Interno

Dimensiones de Producto

Ancho (W)	4.7 mm
Apli. Ø max.	110 mm
Apli. Ø min.	1.5 mm
Espesor (T)	1.3 mm
Long. (L)	390 mm
Mín.F. Tensión	355 N

Aprobaciones y Especificaciones

Certificación para Logos de UNS	HF ✓ RoHS ✓
ELV conform.	Si
Flamabilidad	UL94 V2
Libre de Halógenos	Si
Número OTAN	5975-12-388-9475
Productos Peligrosos	No
Temp. Trabajo - °C	-40 °C a +85 °C, (+105 °C, 500 h)