

Bridas para Alta Temperatura (hasta +105°C - Estabilizadas al Calor) T150R(H)

HellermannTyton

2022-04-28

Serie T en PA66HS negro, Núm. Artíc.: 111-15050



<https://www.hellermannntyton.es/111-15050>

Base de Datos

Cantidad por	pz
Categorías de productos	Bridas para Alta Temperatura (hasta +105°C - Estabilizadas al Calor)
Cierre Brida	diente de plástico
Cierre Reutilizable (Si/No)	No
Color	Negro (BK)
Contenido	100 Pzas
Descripción Corta	Bridas para Alta Temperatura hasta +105°C, 365x7.6 HS-negro
Familia de productos	Serie T en PA66HS negro
GLOBAL PART DESCRIPTION	T150R(H)-PA66HS-BK
Herr. Aplic.	EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9SP, EVO9HT
Identificación de la Posición del Disco	ninguno
Material	Poliamida 6.6 alta temperatura (PA66HS)
Variante	Dentado Interno

Dimensiones de Producto

Altura cabezal de la Brida (mm)	8.3 mm
Ancho (W)	7.6 mm
Apli. Ø max.	100.0 mm
Apli. Ø min.	5.0 mm
Espesor (T)	1.6 mm
Long. (L)	365 mm
Mín.F. Tensión	670 N

Aprobaciones y Especificaciones

Certificación	VG U48/04101
Certificación para Logos de UNS	  
Design.VG	VG 95387 T04 A 204 L
ELV conform.	Si
Flamabilidad	UL94 V2
Libre de Halógenos	Si
Productos Peligrosos	No
Temp. Trabajo - °C	-40 °C a +105 °C, (+145 °C, 500 h)