

Bridas de Poliamida 6.6 Estándar T150XL

Serie T en PA66 Natural, Núm. Artíc.: 111-15519

HellermannTyton

2022-04-28



<https://www.hellermannntyton.es/111-15519>

Base de Datos

Cantidad por	Bolsa
Categorías de productos	Bridas de Poliamida 6.6 Estándar
Cierre Brida	diente de plástico
Cierre Reutilizable (Si/No)	No
Color	Natural (NA)
Contenido	25 Pzas
Descripción Breve	43.11", 175 lb., brida, natural, 25/bolsa
Descripción Corta	Bridas de Poliamida 1095x8.9 natural
Familia de productos	Serie T en PA66 Natural
GLOBAL PART DESCRIPTION	T150XL-PA66-NA
Herr. Aplic.	MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, EVO9SP, EVO9HT
Identificación de la Posición del Disco	ninguno
Material	Poliamida 6.6 (PA66)
Variante	Dentado Interno

Dimensiones de Producto

Ancho (W)	8.9 mm
Apli. Ø max.	330.0 mm
Apli. Ø min.	152.0 mm
Espesor (T)	2.1 mm
Long. (L)	1095.0 mm
Mín.F. Tensión	780.0 N

Aprobaciones y Especificaciones

Certificación	ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B
Certificación para Logos de UNS	  
Certificado CSA	No
ELV conform.	Si
Flamabilidad	UL94 V2
Libre de Halógenos	Si
Productos Peligrosos	No
Temp. Trabajo - °C	-40 °C a +85 °C
UL Listado	No
UL OCD link	Link
UL Reconocido	Si
UL-File Número	E64139