

Bridas para Alta Temperatura (hasta +105°C - Estabilizadas al Calor) T80L

Núm. Artíc.: 111-00388



<https://www.hellermannntyton.es/111-00388>

Base de Datos

Cantidad por	pz
Categorías de productos	Bridas para Alta Temperatura (hasta +105°C - Estabilizadas al Calor)
Cierre Brida	diente de plástico
Cierre Reutilizable (Si/No)	No
Color	Negro (BK)
Contenido	100 Pzas
Descripción Corta	Bridas de Poliamida 390x4.7 negro
GLOBAL PART DESCRIPTION	T80L-PA66HS-BK
Herr. Aplic.	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i
Identificación de la Posición del Disco	ninguno
Material	Poliamida 6.6 alta temperatura (PA66HS)
Variante	Dentado Interno

Dimensiones de Producto

Ancho (W)	4.7 mm
Apli. Ø max.	110 mm
Apli. Ø min.	1.5 mm
Espesor (T)	1.3 mm
Long. (L)	390 mm
Mín.F. Tensión	355 N

Aprobaciones y Especificaciones

Certificación	VG 95387 Part 4 Edition: 2008-12
Certificación para Logos de UNS	  
Design.VG	VG 95387 T04 A 205 L
ELV conform.	Si
Flamabilidad	UL94 V2
Libre de Halógenos	Si
Productos Peligrosos	No
Temp. Trabajo - °C	-40 °C a +105 °C, (+145 °C, 500 h)