

Tubo Termoretráctil 2:1 - Auto-extinguible TCN20-9.5/4.8

HellermannTyton

2022-04-28

TCN20, Núm. Artíc.: 300-73070



<https://www.hellermannntyton.es/300-73070>

Base de Datos

Cantidad por	Caja
Categorías de productos	Tubo Termoretráctil 2:1 - Auto-extinguible
Color	Negro (BK)
Con Adhesivo Interno (Si/No)	No
Contenido	100 m
Contracción	2:1
Descripción Corta	Tubo Termoretráctil 2:1 Auto-extinguible 9,5/4,8 negro
Familia de productos	TCN20
GLOBAL PART DESCRIPTION	TCN20-9.5/4.8-PO-X-BK
Herr. Aplic.	H6100
Imprimible	Si
Material	Poliolefina, cross linked (PO-X)
Medida (pulg)	3/8 "
Variante	Pared Fina

Dimensiones de Producto

Cambio Longitudinal (desp. contraer)	+/-5%
Contr. Ø (d) max.	4.8 mm
Diámetro D Contraído (pulg)	0.189 "
Diámetro D Suministrado (pulg)	0.37 "
Forma del Tubo	Redondo
Long. (L)	100 m
Nominal Ø (pulg)	0.38 "
Pared (WT)	0.55 mm
Pared (WT) (pulg)	.021 "
Ø Nominal	9.5 mm
Ø Sumin. (D)	9.5 mm

Aprobaciones y Especificaciones

Certificación	ANSI/UL 224, CSA
Certificación para Logos de UNS	 
Certificado CSA	No
Clase de Aislamiento	E (VDE 0530)
Elongación a la Rotura	400%
ELV conform.	Si
Flamabilidad	Autoextinguible, UL224 VW1
Fuerza de Tensión	14 MPa
Libre de Halógenos	No
Productos Peligrosos	No
Rigidez Dieléctrica	20 kV/mm
Temp. Mín. Contracción - °C	+100 °C
Temp. Trabajo - °C	-55 °C a +125 °C
UL Listado	No
UL OCD link	Link Link
UL Reconocido	Si
UL-File Número	E143529
Volumen Resistivo	10 ¹⁴ Ω cm