

Tubo Termoretráctil 3:1 - Autoextinguible TCN20-2.4/0.8

HellermannTyton

2022-04-28

TCN20 sobreexpandido, Núm. Artíc.: 300-73130



<https://www.hellermannntyton.es/300-73130>

Base de Datos

Cantidad por	Rollo
Categorías de productos	Tubo Termoretráctil 3:1 - Autoextinguible
Color	Negro (BK)
Con Adhesivo Interno (Si/No)	No
Contenido	300 m
Contracción	3:1
Descripción Corta	Tubo Termoretráctil 2:1 Auto-extinguible y overexpanded 50,8/25,4 negro
Familia de productos	TCN20 sobreexpandido
GLOBAL PART DESCRIPTION	TCN20-2.4/0.8-PO-X-BK
Herr. Aplic.	H6100
Imprimible	No
Material	Poliolefina, cross linked (PO-X)
Variante	Pared Fina

Dimensiones de Producto

Cambio Longitudinal (desp. contraer)	+/-5%
Contr. Ø (d) max.	0.8 mm
Forma del Tubo	Redondo
Pared (WT)	0.40 mm
Ø Sumin. (D)	2.4 mm

Aprobaciones y Especificaciones

Certificación	C22.2 no. 198.1-06, CSA-C22.1, DIN EN 60068-1/03.95, IEC 60068-1/88 & 92, VW 80000/2009-10
Certificación para Logos de UNS	  
Elongación a la Rotura	400%
ELV conform.	Si
Flamabilidad	Autoextinguible
Fuerza de Tensión	14 MPa
Libre de Halógenos	No
Productos Peligrosos	No
Rigidez Dieléctrica	20 kV/mm
Temp. Mín. Contracción - °C	+100 °C
Temp. Trabajo - °C	-55 °C a +125 °C
UL OCD link	Link Link
UL Reconocido	Si
UL-File Número	E143529
Volumen Resistivo	10 ¹⁴ Ω cm