

Conectores Rápidos - Para Instalaciones de Iluminación HECL-2/1

HellermannTyton

2022-04-28

HelaCon Lux, Núm. Artíc.: 148-90023



<https://www.hellermanntyton.es/148-90023>

Base de Datos

Cantidad por	Caja
Categorías de productos	Conectores Rápidos - Para Instalaciones de Iluminación
Color	Blanco (WH)
Contenido	100 Pzas
Descripción Breve	<p>La familia de conectores rápidos, fácil y fiable y distribución de cable y conductores en aplicaciones de vivienda eléctricas. Ellos pueden ser acostumbrados dentro de un rango típico de voltaje de vivienda a a 450 voltios. Numerosas variantes que ofrecen una variedad grande de polos de la entrada permiten flexibilidad alta en aplicación que depende del número de conductores y el espacio disponible. Secciones desde 0,5 hasta 1,5 y 2,5mm² pueden usarse convenientemente, para las muy distintas aplicaciones La manera de la distribución del cable y conexiones de cada rama varía de país en país debido a los distintos tipos de cables, secciones, colores, cajas de derivación y sistemas de montaje usados. No importa cómo de diferentes sean los requisitos individuales, la serie de conectores HelaCon ofrece la mejor solución en cualquier parte.</p>
Descripción Corta	Empalme plástico push-in de 3 polos 0,5 - 2,5 mm ² blanco
Familia de productos	HelaCon Lux
GLOBAL PART DESCRIPTION	HECL-2/1-PA66-WH
Material	Poliamida 6.6 (PA66)
Número de Polos	3
Variante	Conductor de terminal doble

Dimensiones de Producto

Alt. (H)	15.8 mm
Ancho (W)	9.5 mm
Corriente Max	24 A
Largo de Pelado	11 mm
Long. (L)	20.8 mm
Sección de Cable (VDE)	0,5 mm ² - 2,5 mm ²
Sección del cable Min. (lado instalación)	0.5 mm ²
Sección del cable Min. (lado luminaria)	0.75 mm ²
Sección Máxima de Cable	2.5 mm ²
Tensión Max	450 V

Aprobaciones y Especificaciones

Certificación	CEBEC, cULus, DIN EN 60998-2-2:2005-03, EN 60998-2-2:1993, ENEC, FIMKO
Certificación para Logos de UNS	
ELV conform.	Si
Flamabilidad	UL94 V2
Libre de Halógenos	Si
Productos Peligrosos	No
Temp. Trabajo - °C	-5 °C a +100 °C