

Manguitos Termoretráctiles de Reparación de Cables RMS 76-22

RMS, Núm. Artíc.: 450-20021



<https://www.hellermannntyton.es/450-20021>

Base de Datos

Categorías de productos	Manguitos Termoretráctiles de Reparación de Cables
Color	Negro (BK)
Contenido	500.0 mm
Contracción	hasta 4,5:1
Descripción Corta	Manguitos Termoretráctiles de Reparación de Cables 76/22 largo 50cm negro
Familia de productos	RMS
GLOBAL PART DESCRIPTION	RMS 76-22-PO-X-BK
Herr. Aplic.	CHG900
Material	Poliolefina, cross linked químico (PO-X)
Texto Impreso	RMS, medida
Variante	Fundición retractil
Ø Cable (mm)	28 mm
Ø Cable (mm)	65 mm

Dimensiones de Producto

Cambio Longitudinal (desp. contraer)	-10% max.
Contr. Ø (d) max.	22.0 mm
Long. (L)	500.0 mm
Pared (WT)	2.50 mm
Ø Sumin. (D)	76.0 mm

Aprobaciones y Especificaciones

Adhesivo	Adhesivo Termoplástico
Certificación para Logos de UNS	HF ✓ RoHS ✓
ELV conform.	Si
Flamabilidad	no Retardante de la Llama
Fuerza de Tensión	17.5 MPa
Libre de Halógenos	Si
Limited Fire Hazard	No
Productos Peligrosos	No
Punto de Fusión del Adhesivo	+105 °C
Resistente UV (Si/No)	Si
Rigidez Dieléctrica	30 kV/mm
Temp. Mín. Contracción - °C	+110 °C
Temp. Trabajo - °C	-40 °C a +120 °C
UL Listado	No
UL Reconocido	No