

# Marcadores Termoretráctiles <>, Transferencia Térmica TLFX48YE

**HellermannTyton**

2022-04-28

TLFX - 2:1 Para Sector Ferroviario con Riesgo de Incendio Limitado, Núm. Artíc.: 554-51201



<https://www.hellermanntyton.es/554-51201>

## Base de Datos

Cantidad por	Caja de Cartón
Categorías de productos	Marcadores Termoretráctiles <>, Transferencia Térmica
Color	Amarillo (YE)
Con Adhesivo Interno (Si/No)	No
Contenido	108 m
Contracción	2:1
Descripción Corta	Marcadores termoretráctiles de tubo continuo 2:1 impreso amarillo 4,8/2,4 carrete 108m
Familia de productos	TLFX - 2:1 Para Sector Ferroviario con Riesgo de Incendio Limitado
GLOBAL PART DESCRIPTION	TLFX48YE-PO-X-YE
Herr. Aplic.	H6100, TT431, TT4030, TrakMark DS
Imprimible	Si
Material	Poliolefina, cross linked (PO-X)
Variante	Pared Fina

## Dimensiones de Producto

Cambio Longitudinal (desp. contraer)	-5% max.
Contr. Ø (d) max.	2.4 mm
Long. (L)	18.0 m
Método de Impresión	Transferencia Térmica
Método de Impresión (alternativo)	Bobilla Láser
Pared (WT)	0.61 mm
Ø Sumin. (D)	4.8 mm

## Aprobaciones y Especificaciones

Certificación	DIN EN 45545-2
Certificación para Logos de UNS	<b>HF</b> ✓ <b>LFH</b> ✓ <b>RoHS</b> ✓ <b>EN 45545-2</b>
Cinta de impresión recomendada	TTDTHOUT
Elongación a la Rotura	4.5
ELV conform.	Si
Fuerza de Tensión	12 MPa
Indice de Oxígeno	32.5 %
Libre de Halógenos	Si
Limited Fire Hazard	Si
Productos Peligrosos	No
Temp. Mín. Contracción - °C	+70 °C
Temp. Trabajo - °C	-55 °C a +125 °C