

Conectores Rápidos - Para Cables Rígidos y Semirígidos HCPM-6

HelaCon Plus Mini, Núm. Artíc.: 148-90040



<https://www.hellermannntyton.es/148-90040>

Base de Datos

Cantidad por	Caja
Categorías de productos	Conectores Rápidos - Para Cables Rígidos y Semirígidos
Color	Transparente (CL), Violeta (VT)
Contenido	50 Pzas
Descripción Corta	Conectores para cables rígidos y semi-rígidos HCPM-6 Violeta
Familia de productos	HelaCon Plus Mini
GLOBAL PART DESCRIPTION	HCPM-6-PC-CL/VT
Material	Polycarbonato (PC)
Número de Polos	6
Valido para Cable Flexible (Si/No)	No
Valido para Cable Rígido (Si/No)	Si
Valido para Cable Semi-Rígido (si/No)	Si

Dimensiones de Producto

Alt. (H)	7.70 mm
Ancho (W)	28.0 mm
Corriente Max	24 A
Largo de Pelado	11 mm
Long. (L)	16.5 mm
Prof. (D)	16.5 mm
Sección de Cable (cULus)	22-12 AWG rígido / 22-14 AWG cables trenzados
Sección de Cable (VDE)	0,5 a 2,5 mm² rígido / 1,0 a 2,5 mm² cables trenzados
Tensión Max	600 V

Aprobaciones y Especificaciones

Certificación	2006/65/EC, ANSI/UL 486-A, ANSI/UL 486-B, ANSI/UL 486-C, cULus, DIN EN 60998-2-2:2005-03, EN 60998-2-2:2004, EN 60998-2-2:201, ENEC, NF EN 60695-2-10 (2013), NF EN 60695-2-11 (2014)
---------------	---

Certificación para Logos de UNS

ELV conform.	Si
Flamabilidad	UL94 V0
Libre de Halógenos	Si
Productos Peligrosos	No
Temp. Trabajo - °C	-30 °C a +85 °C
UL Listado	Si
UL OCD link	Link
UL-File Número	E316080

