

Bridas para Uso Externo (Resistentes a los UV) T120S

HellermannTyton

Serie T en PA66W Negro, Núm. Artíc.: 111-12830

2022-04-28



<https://www.hellermanntyton.es/111-12830>

Base de Datos

Cantidad por	pz
Categorías de productos	Bridas para Uso Externo (Resistentes a los UV)
Cierre Brida	diente de plástico
Cierre Reutilizable (Si/No)	No
Color	Negro (BK)
Contenido	50 Pzas
Descripción Corta	Bridas de Dentado Interno 225x7.6 UV-negro
Familia de productos	Serie T en PA66W Negro
GLOBAL PART DESCRIPTION	T120S-PA66W-BK
Herr. Aplic.	EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9SP, EVO9HT
Identificación de la Posición del Disco	ninguno
Material	Poliamida 6.6, UV-estabilizada (PA66W)
Variante	Dentado Interno

Dimensiones de Producto

Ancho (W)	7.6 mm
Apli. Ø max.	55.0 mm
Apli. Ø min.	5.0 mm
Espesor (T)	1.6 mm
Long. (L)	225 mm
Mín.F. Tensión	535 N

Aprobaciones y Especificaciones

Certificación	IEC 62275:2006
Certificación para Logos de UNS	  
ELV conform.	Si
Flamabilidad	UL94 V2
Libre de Halógenos	Si
Productos Peligrosos	No
Temp. Trabajo - °C	-40 °C a +85 °C, (+105 °C, 500 h)