

Bridas de Poliamida 6.6 Estándar T30LL

Serie T en PA66 negro, Núm. Artíc.: 111-03500

HellermannTyton

2022-04-28



<https://www.hellermannntyton.es/111-03500>

Base de Datos

Cantidad por	pz
Categorías de productos	Bridas de Poliamida 6.6 Estándar
Cierre Brida	diente de plástico
Cierre Reutilizable (Si/No)	No
Color	Negro (BK)
Contenido	100 Pzas
Descripción Corta	Bridas de Poliamida 290x3.5-negro
Familia de productos	Serie T en PA66 negro
GLOBAL PART DESCRIPTION	T30LL-PA66-BK
Herr. Aplic.	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i
Identificación de la Posición del Disco	ninguno
Material	Poliamida 6.6 (PA66)
Variante	Dentado Interno

Dimensiones de Producto

Ancho (W)	3.5 mm
Apli. Ø max.	80.0 mm
Apli. Ø min.	1.5 mm
Espesor (T)	1.2 mm
Long. (L)	290 mm
Mín.F. Tensión	135 N

Aprobaciones y Especificaciones

Certificación para Logos de UNS	HF✓ RoHS✓
ELV conform.	Si
Flamabilidad	UL94 V2
Libre de Halógenos	Si
Productos Peligrosos	No
Temp. Trabajo - °C	-40 °C a +85 °C, (+105 °C, 500 h)