Bridas de Dentado Interno T50L

Serie T en PA66 natural, Núm. Artíc.: 111-05409

2022-04-28

https://www.hellermanntyton.es/111-05409

Base de Datos

Cantidad por	pz
Categorías de productos	Bridas de Dentado Interno
Cierre Brida	diente de plástico
Cierre Reutilizable (Si/No)	No
Color	Natural (NA)
Contenido	100 Pzas
Descripción Corta	Bridas de Poliamida 390x4.6 natural
Familia de productos	Serie T en PA66 natural
GLOBAL PART DESCRIPTION	T50L-PA66-NA
Herr. Aplic.	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i
Identificación de la Posición del Disco	ninguno
Material	Poliamida 6.6 (PA66)
Variante	Dentado Interno

Dimensiones de Producto

Ancho (W)	4.6 mm
Apli. Ø max.	110 mm
Apli. Ø min.	1.5 mm
Espesor (T)	1.4 mm
Long. (L)	390.0 mm
Mín.F. Tensión	225 N

Aprobaciones y Especificaciones

Certificación	IEC 60092 series, IEC 62275:2006
Certificación para Logos de UNS	HF RoHS
ELV conform.	Si
Flamabilidad	UL94 V2
Libre de Halógenos	Si
Productos Peligrosos	No
Temp. Trabajo - °C	-40 °C a +85 °C, (+105 °C, 500 h)