# Bridas con Cierre por Bola MBT5S

2022-04-28

Serie MBT, Acero Inoxidable 316,  Núm. Artíc.: 111-93059

https://www.hellermanntyton.es/111-93059

## Base de Datos

| | |
|---|---|
| Aplicación 2 | La familia de bridas de acero inoxidable pueden ser utilizadas en las más arduas condiciones de aplicación o donde se requiera una adicional seguridad, fuerza y resistencia al fuego. Usada en la mayoría de sectores como en la fabricación de remolques, construcción de buques, plataformas petrolíferas, minería y químicas además de salas de exposiciones y teatros. En el caso de un incendio, los cables se mantendrán firmemente en su lugar y no se caerán no bloqueando salidas de emergencia. |
| Cantidad por | pz |
| Categorías de productos | Bridas con Cierre por Bola |
| Cierre Brida | cierre por bola |
| Cierre Reutilizable (Si/No) | No |
| Color | Metal (ML) |
| Contenido | 100 Pzas |
| Descripción Corta | Bridas metalicas con cierre por bola 127x4.6 mm |
| Familia de productos | Serie MBT, Acero Inoxidable 316 |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | MBT5S-SS316-ML |
| Herr. Aplic. | KST-STG200, HDT16, MK9SST, MK9PSST |
| Identificación de la Posición del Disco | ninguno |
| Material | Acero Inoxidable Tipo SS316 (SS316) |
| Variante | Sin Dentado |

## Dimensiones de Producto

| | |
|---|---|
| Ancho (W) | 4.6 mm |
| Apli. Ø max. | 25.0 mm |
| Apli. Ø min. | 12.0 mm |
| Espesor (T) | 0.3 mm |
| Long. (L) | 127.0 mm |
| Mín.F. Tensión | 900.0 N |

## Aprobaciones y Especificaciones

| | |
|---|---|
| Certificación | IEC 60092, IEC 62275:2018, IEC 62275 (2006-10) |
| Certificación para Logos de UNS | HF LFH RoHS ABS |
| ELV conform. | Si |
| Flamabilidad | Ignífugo |
| Libre de Halógenos | Si |
| Limited Fire Hazard | Si |
| Productos Peligrosos | No |
| Temp. Trabajo - °C | -80 °C a +538 °C |