

Bridas para Uso Externo (Estabilizadas UV) T120R(E)

HellermannTyton

Serie T en PA66W Negro, Núm. Artíc.: 111-12060

2022-04-28



<https://www.hellermanntyton.es/111-12060>






Base de Datos

Cantidad por	pz
Categorías de productos	Bridas para Uso Externo (Estabilizadas UV)
Cierre Brida	diente de plástico
Cierre Reutilizable (Si/No)	No
Color	Negro (BK)
Contenido	100 Pzas
Descripción Corta	Bridas para Uso Externo 390x7.6 UV-negro
Familia de productos	Serie T en PA66W Negro
GLOBAL PART DESCRIPTION	T120R(E)-PA66W-BK
Herr. Aplic.	EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9SP, EVO9HT
Identificación de la Posición del Disco	ninguno
Material	Poliamida 6.6, UV-estabilizada (PA66W)
Variante	Dentado Interno

Dimensiones de Producto

Ancho (W)	7.6 mm
Apli. Ø max.	100 mm
Apli. Ø min.	3.0 mm
Espesor (T)	1.8 mm
Long. (L)	387 mm
Mín.F. Tensión	535 N

Aprobaciones y Especificaciones

Certificación	ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B, IEC 60092 series, IEC 62275:2006
Certificación para Logos de UNS	     
ELV conform.	Si
Flamabilidad	UL94 V2
Libre de Halógenos	Si
Número OTAN	5975-12-399-0838
Productos Peligrosos	No
Temp. Trabajo - °C	-40 °C a +85 °C, (+105 °C, 500 h)
UL OCD link	Link
UL-File Número	E64963