

Bridas para Uso Externo (Resistentes a los UV) T50R

HellermannTyton

Serie T en PA66W Negro, Núm. Artíc.: 111-04889

2022-04-28



<https://www.hellermanntyton.es/111-04889>

Base de Datos

Cantidad por	Bolsa
Categorías de productos	Bridas para Uso Externo (Resistentes a los UV)
Cierre Brida	diente de plástico
Cierre Reutilizable (Si/No)	No
Color	Negro (BK)
Contenido	100 Pzas
Descripción Corta	Bridas de Uso Externo 245x4.6 UV-negro
Familia de productos	Serie T en PA66W Negro
GLOBAL PART DESCRIPTION	T50R-PA66W-BK
Herr. Aplic.	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i
Identificación de la Posición del Disco	ninguno
Material	Poliamida 6.6, UV-estabilizada (PA66W)
Variante	Dentado Interno

Dimensiones de Producto

Ancho (W)	4.6 mm
Apli. Ø max.	50.0 mm
Apli. Ø min.	1.5 mm
Espesor (T)	1.2 mm
Long. (L)	200 mm
Mín.F. Tensión	225 N

Aprobaciones y Especificaciones

Certificación	IEC 62275:2006
Certificación para Logos de UNS	  
ELV conform.	Si
Flamabilidad	UL94 V2
Libre de Halógenos	Si
Número OTAN	5975-12-186-5640, 5975-14-393-0145
Productos Peligrosos	No
Temp. Trabajo - °C	-40 °C a +85 °C, (+105 °C, 500 h)