

Bridas con Cierre por Bola MBT20XH

Serie MBT, Acero Inoxidable 316, Núm. Artíc.: 111-95209

HellermannTyton

2022-04-28



<https://www.hellermanntyton.es/111-95209>

Base de Datos

Aplicación 2	La familia de bridas de acero inoxidable pueden ser utilizadas en las más arduas condiciones de aplicación o donde se requiera una adicional seguridad, fuerza y resistencia al fuego. Usada en la mayoría de sectores como en la fabricación de remolques, construcción de buques, plataformas petrolíferas, minería y químicas además de salas de exposiciones y teatros. En el caso de un incendio, los cables se mantendrán firmemente en su lugar y no se caerán no bloqueando salidas de emergencia.
Cantidad por	pz
Categorías de productos	Bridas con Cierre por Bola
Cierre Brida	cierre por bola
Cierre Reutilizable (Si/No)	No
Color	Metal (ML)
Contenido	50 Pzas
Descripción Corta	Bridas metalicas con cierre por bola 521x12.3 mm
Familia de productos	Serie MBT, Acero Inoxidable 316
GLOBAL PART DESCRIPTION	MBT20XH-SS316-ML
Herr. Aplic.	KST-STG200, HDT16, MK9SST, MK9PSST
Identificación de la Posición del Disco	ninguno
Material	Acero Inoxidable Tipo SS316 (SS316)
Variante	Sin Dentado

Dimensiones de Producto

Altura cabezal de la Brida (mm)	5.4 mm
Ancho (W)	12.3 mm
Ancho cabezal de Brida (mm)	14.6 mm
Ancho de Cabeza de Brida (pulg)	0.57 "
Apli. Ø max.	152.0 mm
Apli. Ø min.	12.0 mm
Espesor (T)	0.3 mm
Largo Cabezal de la Brida (mm)	14.5 mm
Long. (L)	521.0 mm
Mín.F. Tensión	2700.0 N

Aprobaciones y Especificaciones

Certificación	IEC 60092
Certificación para Logos de UNS	   
ELV conform.	Si
Flamabilidad	Ignífugo
Libre de Halógenos	Si
Limited Fire Hazard	Si
Número OTAN	5340-12-362-1398
Productos Peligrosos	No
Temp. Trabajo - °C	-80 °C a +538 °C