


Bridas de Poliamida 6.6 Estándar T120I

Núm. Artíc.: 111-12219

HellermannTyton

2022-04-28



<https://www.hellermanntyton.es/111-12219>

Base de Datos

Cantidad por	pz
Categorías de productos	Bridas de Poliamida 6.6 Estándar
Cierre Brida	diente de plástico
Cierre Reutilizable (Si/No)	No
Color	Natural (NA)
Contenido	100 Pzas
Descripción Corta	Bridas de Poliamida 300x7.6 natural
GLOBAL PART DESCRIPTION	T120I-PA66-NA
Herr. Aplic.	EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9SP, EVO9HT
Identificación de la Posición del Disco	ninguno
Material	Poliamida 6.6 (PA66)
Variante	Dentado Interno

Dimensiones de Producto

Ancho (W)	7.6 mm
Ancho Brida max. (G)	7.61 mm
Ancho de Brida Max. (pulg)	0.30 "
Apli. Ø max.	80.0 mm
Apli. Ø min.	5.0 mm
Espesor (T)	1.6 mm
Long. (L)	300 mm
Mín.F. Tensión	535 N

Aprobaciones y Especificaciones

Certificación	IEC 60092 series, IEC 62275:2006
Certificación para Logos de UNS	   
ELV conform.	Si
Flamabilidad	UL94 V2
Libre de Halógenos	Si
Productos Peligrosos	No
Temp. Trabajo - °C	-40 °C a +85 °C, (+105 °C, 500 h)