

# Bridas de Uso Externo (Resistentes a los UV) T30L

Serie T en PA66W Negro, Núm. Artíc.: 111-03460

**HellermannTyton**

2022-04-28



<https://www.hellermanntyton.es/111-03460>

## Base de Datos

|   |  |
|---|--|
| Cantidad por                            | pz   |
| Categorías de productos                 | Bridas de Uso Externo (Resistentes a los UV)         |
| Cierre Brida                            | diente de plástico                                   |
| Cierre Reutilizable (Si/No)             | No   |
| Color                                   | Negro (BK)   |
| Contenido                               | 100 Pzas   |
| Descripción Corta                       | Bridas de Uso Externo 190x3.5 UV-negro               |
| Familia de productos                    | Serie T en PA66W Negro                               |
| GLOBAL PART DESCRIPTION                 | T30L-PA66W-BK  |
| Herr. Aplic.                            | MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i |
| Identificación de la Posición del Disco | ninguno  |
| Material                                | Poliamida 6.6, UV-estabilizada (PA66W)               |
| Variante                                | Dentado Interno                                      |

## Dimensiones de Producto

|                |        |
|----------------|--------|
| Ancho (W)      | 3.5 mm |
| Apli. Ø max.   | 50 mm  |
| Apli. Ø min.   | 1.5 mm |
| Espesor (T)    | 1.2 mm |
| Long. (L)      | 198 mm |
| Mín.F. Tensión | 135 N  |

## Aprobaciones y Especificaciones

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Certificación                   | IEC 62275:2006  |
| Certificación para Logos de UNS |    |
| ELV conform.                    | Si  |
| Flamabilidad                    | UL94 V2   |
| Libre de Halógenos              | Si  |
| Número OTAN                     | 5975-12-334-8587  |
| Productos Peligrosos            | No  |
| Temp. Trabajo - °C              | -40 °C a +85 °C, (+105 °C, 500 h)   |