


# Marcadores de cables impresos HGDC1-3 2

Helagrip, marcador deslizable, corte no recto, Núm. Artíc.: 515-01624

2022-04-28



<https://www.hellermannntyton.es/515-01624>

## Base de Datos

|                                |                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Cantidad por                   | pz                                                             |
| Categorías de productos        | Marcadores de cables impresos                                  |
| Color                          | Amarillo (YE)                                                  |
| Color de Impresión             | Negro (BK)                                                     |
| Con Espacio para Etiqueta ETIM | No                                                             |
| Contenido                      | 1000 Pzas                                                      |
| Descripción Corta              | Señalizadores impresos semicortado amarillo 1-3mm con numero 2 |
| Familia de productos           | Helagrip, marcador deslizable, corte no recto                  |
| GLOBAL PART DESCRIPTION        | HGDC1-3 2-PVC-YE                                               |
| Herr. Aplic.                   | TJC1-3                                                         |
| Material                       | Polivinilo de Cloruro Flexible, Libre de Cádmió (PVC)          |
| Método de Fijación             | Suspendido                                                     |
| Texto Impreso                  | 2                                                              |
| Variante                       | Forma rodillo                                                  |

## Dimensiones de Producto

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Ancho (W)                     | 3.3 mm          |
| Apli. Ø max.                  | 3.0 mm          |
| Apli. Ø min.                  | 1.0 mm          |
| Diámetro Max. Exterior (pulg) | .118 "          |
| Diámetro Min. Exterior (pulg) | .030 "          |
| Long. (L)                     | 3.5 mm          |
| Método de Impresión           | Chorro de Tinta |

## Aprobaciones y Especificaciones

|                                 |                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificación                   | BS-2782-540B, BS-6746C, IEC 757                                                                                                                                             |
| Certificación para Logos de UNS |   |
| ELV conform.                    | Si                                                                                                                                                                          |
| Flamabilidad                    | UL94 V0 (3 mm)                                                                                                                                                              |
| Número OTAN                     | 5975-99-765-2537, 5975-12-341-2548                                                                                                                                          |
| Productos Peligrosos            | No                                                                                                                                                                          |
| Temp. Trabajo - °C              | -65 °C a +105 °C, intermitente +135 °C                                                                                                                                      |