

Organizador de Cables - Helawrap HWPP40

HWPP en Polipropileno, Núm. Artíc.: 161-64601

HellermannTyton

2022-04-28



<https://www.hellermanntyton.es/161-64601>

Base de Datos

| | |
|-------------------------|--|
| Aplicación 2 | Ideal para organizar y proteger cables y mangueras, pudiendo quitarse y ponerse las veces que queramos fácil y rápidamente. Dado sus excelentes propiedades como retardante de llama, el Helawrap Poliamida 6 V0 es usado donde se necesite una protección en caso de fuego. |
| Cantidad por | Rollo |
| Categorías de productos | Organizador de Cables - Helawrap |
| Color | Negro (BK) |
| Contenido | 15 m |
| Descripción Corta | Organizador de Cables 40mm Negro 20 metros + Herramienta Aplicador |
| Familia de productos | HWPP en Polipropileno |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | HWPP40-PP-BK |
| Herr. Aplic. | HAT40 |
| Material | Polipropileno (PP) |
| Variante | Funda helicoidal |

Dimensiones de Producto

| | |
|------------------|--------|
| Apli. Ø max. | 42 mm |
| Apli. Ø min. | 38 mm |
| Long. (L) | 15 m |
| Nominal Ø (pulg) | 1.56 " |
| Ø Nominal | 40 mm |

Aprobaciones y Especificaciones

| | |
|---------------------------------|--|
| Certificación para Logos de UNS | HF ✓ RoHS ✓ |
| ELV conform. | Si |
| Flamabilidad | UL94 HB |
| Libre de Halógenos | Si |
| Productos Peligrosos | No |
| Punto de Fusión | +140 °C |
| Temp. Oper. Intermitente Max. | +140 °C |
| Temp. Trabajo - °C | -60 °C a +110 °C, intermitente +140 °C |