LEDS C4

Instrucciones de montaje
Fichero 3D
Datos Fotométricos
Dialux | ULD
Revit (BIM)

Tip

05-5296-81-81

Luz de lectura Tip LED 2.2W 3000K Níquel satinado 137lm



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

IP20 RF 850ºC ±180º ±180º G

Consumo total de la luminaria (W) : 5.6W

Lúmenes reales : 137

Lm / W reales : 24

Temperatura de color correlacionada (CCT) : Blanco cálido - 3000K

Ángulo Ópticas / Reflector : SPOT 19º

Material de la estructura : Aluminio

Acabado estructura : Níquel satinado

Voltaje / Frecuencia : 220-240V/50-60Hz

Power Factor : 0.51

Vida útil : 50.000h L80B20

Garantía : 5 Años

Luminaria fácilmente reciclable

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

MacAdam steps:

Riesgo fotobiológico:

Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)
LED	1	2.2W

LOGÍSTICA

Peso neto (Kg): 0.61

Peso embalado (Kg): 0.8

12 Un

APLICACIÓN DE LA LUMINARIA