Instrucciones de montaje Fichero 3D Datos Fotométricos Dialux | ULD Revit (BIM)



Deco IP44

EM01-0060NN1400

Leds C4 Team

Luminaria de emergencia DECO Superficie IP44, 60lm -1h /No Permanente

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Consumo total de la luminaria (W): 2W

Lúmenes reales: 62

Lm / W reales: 31

Temperatura de color correlacionada (CCT) : Blanco

neutro - 4000K

Ángulo Ópticas / Reflector : FLOOD 62°

UGR:<=16

Material de la estructura : Policarbonato

Acabado estructura: Blanco

Material del difusor : Policarbonato

Acabado difusor : Semitransparente


IP44 IK10 RF 960°C F & CRIVER F &

Voltaje / Frecuencia: 220-240V/50-60Hz

Protocolo de regulación : ON-OFF


Vida útil : 50.000h L80B20

Garantía: 5 Años



CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)
LED	1	2W





CARACTERÍSTICAS MÓDULO DE EMERGENCIA

Equipo de emergencia: 1H Driver rango voltaje: 220-240V/50-60Hz

Funcionamiento Autotest: NO Driver equipo regulable: NO

Funcionamiento Permanente / No Permanente: No Tipo de batería: NiCd

Lúmenes de emergencia: 62

LOGÍSTICA

Peso neto (Kg): 0.36

Peso embalado (Kg): 0.42

Embalaje: 263mm x 98mm x 40mm