





los Symmetrical
ø50mm

55-E149-CA-CL

Empotrable de suelo IP65-IP67 los Symmetrical ø50mm LED 4W 3000K Acero inoxidable AISI 316 185lm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



IP65-IP67 IK10



Consumo total de la luminaria (W) : 4W

Lúmenes reales : 185

Lm / W reales : 46

Temperatura de color correlacionada (CCT) : Blanco cálido - 3000K

Ángulo Ópticas / Reflector : MEDIUM 21º

UGR : <=16

Material de la estructura : Acero inoxidable AISI 316

Acabado estructura : Acero inoxidable AISI 316

Material del difusor : Cristal

Acabado difusor : Transparente

Equipo necesario no incluido :

Voltaje / Frecuencia : 24-48 VDC

Protocolo de regulación : ON-OFF

Vida útil : 50.000h L80B20



Garantía : 5 Años

Resistencia ambientes marinos : Sí

Luminaria fácilmente reciclable

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)
LED	1	4W



LOGÍSTICA

Peso neto (Kg): 0.41

Peso embalado (Kg): 0.5

Embalaje: 145mm x 80mm x 80mm



30 Un