


Max ø100mm Round

Leds C4 Team

AI16-P7W9F1BBZ5

Downlight IP66 Max ø100mm Round LED 6.5W 3000K Gris urbano 423lm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Consumo total de la luminaria (W) : 6.5W

Lúmenes reales : 423

Lm / W reales : 65

Temperatura de color correlacionada (CCT) : Blanco cálido - 3000K

Ángulo Ópticas / Reflector : FLOOD 50º

UGR : <=19

Material de la estructura : Aluminio

Acabado estructura : Gris urbano

Material del difusor : Cristal

Acabado difusor : Transparente

Equipo necesario no incluido :

Voltaje / Frecuencia : 18V/max.350mA

Vida útil : 50.000h L80B20

Garantía : 5 Años

Resistencia ambientes marinos : Sí

Luminaria fácilmente reciclable

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Luminancia C0°G65°: 2976

Luminancia C90°G65°: 2976



UGR

UGR Transversal: 16.2

UGR Longitudinal: 16.2

Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)
LED	1	6.5W

UGR	
S=0.250	
Techo / Cavity	0.7
Paredes	0.5
Plano De Trabajo	0.2
Dimensiones de la habitación	X=4H, Y=8H
UGR Transversal	16.2
UGR Longitudinal	16.2



LOGÍSTICA

Peso neto (Kg): 0.45

Peso embalado (Kg): 0.59

Embalaje: 180mm x 110mm x 110mm

