




Kubo Single Emission PX-0140-NEG

Leds C4 Team

Aplique IP44 Kubo Single Emission GU10 8W Negro

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



IP44 IK10



NA EPREL

Consumo total de la luminaria (W) : 8W

Lúmenes reales : 276

Lúmenes nominales : 0

Lm / W reales : 35

Ángulo Ópticas / Reflector : MEDIUM 35°

Material de la estructura : Policarbonato + ABS

Acabado estructura : Negro

Material del difusor : Policarbonato

Acabado difusor : Transparente

Medida máx. de la bombilla : 55/50 mm

Bombilla recomendada : GU10

Voltaje / Frecuencia : 100-240V/50-60Hz

Garantía : 5 Años

Resistencia ambientes marinos : Sí

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

TM30 RG: 96

TM30 RF: 86

Ratio melanópico: 0.53

CRI: NA

MacAdam steps: NA

Riesgo fotobiológico: NA

Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)
GU10	1	Potencia máx. 8W

LOGÍSTICA

Peso neto (Kg): 0.17

Peso embalado (Kg): 0.23

Embalaje: 80mm x 100mm x 100mm



20 Un