LEDS C4

Instrucciones de montaje
Fichero 3D
Datos Fotométricos

MODIS

Luca Turrini

05-E062-Z5-OU

Aplique IP66 MODIS LED 11.6W SW 2700-3200-4000K ON-OFF Gris urbano 744lm



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

IP66 IK10 180º 350º LED DRIVER

Consumo total de la luminaria (W) : 13.2W

Lúmenes reales : 744

Lm / W reales : 56

Temperatura de color correlacionada (CCT) : SW 2700-3200-4000K

Ángulo Ópticas / Reflector : HORIZONTAL 107º

Material de la estructura : Aluminio

Acabado estructura : Gris urbano

Material del difusor : Cristal

Acabado difusor : OPAL

Voltaje / Frecuencia : 100-277V/50-60Hz

Protocolo de regulación : ON-OFF

Power Factor : 0.90

Vida útil : 50.000h L80B20

Garantía : 5 Años

Resistencia ambientes marinos : Sí

Luminaria fácilmente reciclable

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)
LED	1	11.6W

LOGÍSTICA

Peso neto (Kg): 1.46

Peso embalado (Kg): 1.62

Embalaje: 150mm x 50mm x 310mm

6 Un

APLICACIÓN DE LA LUMINARIA