

# Ficha técnica

## Abraçadeira de patilha 604, pequenas cargas

Ref. 1003127



Abraçadeira com uma patilha para cabos e tubos.

\*Tamanhos 3 e 4 não adequados para pistola de pregos

\*Tamanho 3 e 21 não adequados para pistolas de parafusos.



St

Aço

G

eletrogalvanizado

### Dados originais

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Ref.                        | 1003127              |
| Tipo                        | 604 12 G             |
| Designação 1                | Abraçadeira metálica |
| Designação 2                | uma patilha          |
| Dimensão                    | 12mm                 |
| Material                    | Aço                  |
| Abreviatura do material     | St                   |
| Superfície                  | eletrogalvanizado    |
| Superfície segundo DIN      | DIN EN 12329         |
| Abreviatura de superfície   | G                    |
| Menor unidade de venda (VG) | 100,00 Unidade       |
| Peso                        | 0,24 kg/100 un.      |


# Ficha técnica

## Abraçadeira de patilha 604, pequenas cargas

Ref. 1003127



### Dados técnicos



|                                                   |                                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Comprimento                                       | 27,00 mm                            |
| Largura                                           | 10,00 mm                            |
| Altura                                            | 11,00 mm                            |
| Medida A                                          | 6,50 mm                             |
| Medida b                                          | 10,00 mm                            |
| Medida D                                          | 12,00 mm                            |
| Medida d                                          | 4,50 mm                             |
| Medida e                                          | 6,00 mm                             |
| Medida H                                          | 11,00 mm                            |
| Medida L                                          | 27,00 mm                            |
| Medida t                                          | 0,70 mm                             |
| Distância à parede                                | <input type="checkbox"/>            |
| Número de cabos/tubos                             | 1,00                                |
| Versão                                            | uma patilha                         |
| Tipo de fixação                                   | Orifício roscado                    |
| para diâmetro                                     | 12 mm                               |
| Apropriado para área de proteção contra incêndios | <input type="checkbox"/>            |
| Livre de halogéneos                               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Revestimento plástico                             | <input type="checkbox"/>            |
| Dimensão do furo                                  | 4,5 x 6 mm                          |
| Espessura do material                             | 0,70 mm                             |
| Resistente à radiação UV                          | <input checked="" type="checkbox"/> |