

Ficha técnica

FineController para instalações e recetores SAT

Ref. 5092816



Descarregador combinado tipo 3, conforme EN 61643-11 para aplicação em sistemas de satélite e recetores.

- Ficha de adaptação
- Dispositivo de separação e indicação de funcionamento
- Com proteção contra choque reforçada
- Inclui cabo de ligação de 0,5 m branco (duplamente blindado)
- Máxima tensão permanente da ligação TV 72 V CC / 1,5 A (25 °C)
- Frequência limite: tip. 2,5 GHz (sistema de 75 Ohm)

Indicação: os dados técnicos indicados na tabela referem-se ao fornecimento de energia.



Dados originais

Ref.	5092816
Tipo	FC-SAT-D
Designação 1	Proteção fina
Designação 2	para SAT
Dimensão	230V
Cor	branco puro
Número RAL	9010
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	16,00 kg/100 un.

Ficha técnica

FineController para instalações e recetores SAT

Ref. 5092816



Dados técnicos	
	Classificação segundo EN 61643-11
	Tipo 3
	Classificação segundo IEC 61643-11
	Tempo de resposta
	<25 ns
	Fluxo de ar
	Contacto para telecomunicações
	☐
	Tensão contínua máxima
	Versão do país
	D
	LPZ
	Intensidade nominal de descarga (8/20)
	3 kA
	Corrente de carga nominal
	Tensões nominais
	230,00 V
	Tipo de montagem
	Potência de dissipação máxima (8/20 µs)
	8,00 kA
	Fusível máx. a montante
	Com filtro de ruído
	☐
	Classe de verificação tipo 3
	Área de frequência
	0-2400 MHz
	Área de frequência
	Frequência limite
	2.400,00 MHz
	Grau de proteção
	Grau de proteção
	IP20
	Nível de proteção
	Nível de proteção (N-PE)
	< 1,5 kV
	Nível de proteção (L-N)
	Nível de proteção (L-N / L/N-PE)
	< 1,2 kV
	Nível de proteção (L-N / L/N-PE)
	Sinalização no aparelho
	ótico
	Amplitude de temperatura
	-25°C/+75°C °C

