

Ficha técnica

Míni coluna, tipo ISSHS140500

Ref. 6290030



Coluna de distribuição ISS de 2 faces em alumínio com abertura do sistema de 80 mm. Vazia, equipada com aparelhos convencionais (tomada, telefone, etc.), máx. 8 aparelhos. Fixação possível diretamente no pavimento. As caixas de aparelhagem terão que ser encomendadas em separado.

A coluna de distribuição é indicada para a utilização de caixas de aparelhagem frontais da série 71GD... É possível a instalação de um separador tipo GA-TW (6279711), assim como a montagem de um grampo do tipo KL80A.



Alu Alumínio

Dados originais

Ref.	6290030
Tipo	ISSHS140500RW
Designação 1	Míni coluna
Dimensão	501x135x145
Cor	branco puro
Número RAL	9010
Material	Alumínio
Abreviatura do material	Alu
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	302,00 kg/100 un.



Ficha técnica

Míni coluna, tipo ISSHS140500

Ref. 6290030



Dados técnicos



Comprimento	501,00 mm
Largura	135,00 mm
Altura	145,00 mm
Altura das colunas	500,00 - 500,00 mm
Número de tampas aplicáveis	2,00
Número de divisórias fixas	0,00
Número de vias	2,00 Un.
Versão	bilateral
Tipo de fixação	aparafusar
Montagem no pavimento	<input checked="" type="checkbox"/>
Instalação no teto	<input type="checkbox"/>
Perfil contínuo	<input checked="" type="checkbox"/>
Livre de halogéneos	<input type="checkbox"/>
Compensação de altura	0,00 mm
Entrada de cabo	em baixo
Móvel	<input type="checkbox"/>
Largura da tampa (número inteiro)	76,50
Forma das colunas	quadrado
Regulável	<input type="checkbox"/>
Pré-cablada	<input type="checkbox"/>